

Modell 46

Rohrversion	Gehäuse verzinkt
Medium	geeignet für Fette bis NLGI2
Füllmenge	335 ccm lose befüllt
Anschluss	M 9 x 1
Förderdruck	ca. 200 bar

Typ	mit Anschluss M 9 x 1	Artikel-Nr.:
46	Hohlmundstück 500	7146413
46/S	Spitzmundstück 500/S	7146113
46/H	Hydraulikmundstück 500/H	7146213

Stoßfettpresse aus verzinktem Stahl

- Form A gem. DIN 1282
- mit Teleskoprohr zum Ausziehen für druckvolles und präzises Abschmieren von Kegel-, Kugel- und Trichterschmiernippeln

Förderleistung	ca. 1,2 ccm/Hub
Rohrmaß	Ø 45 mm x L 250 mm
Gesamtlänge	565 mm
Verpackung	lose verpackt
Gewicht	600 g

Typ	mit Anschluss M 9 x 1	Artikel-Nr.:
46/NS	Nadel-Spitzmundstück 500/NS	7146313
46/K	Kombimundstück 500/K	7146753

Modell 21

Rohrversion	Gehäuse verzinkt
Medium	geeignet für Fette bis NLGI2
Füllmenge	150 ccm
Anschluss	M 10 x 1 oder R 1/8
Förderdruck	8 – 20 bar

Anschluss	Lieferumfang	Artikel-Nr.:
M 10 x 1	ohne Zubehör	7611113

Spindelpresse/Dosierpresse aus verzinktem Stahl

- für Fette

Förderleistung	1,8 ccm/Umdrehung
Rohrmaß	Ø 40 mm x L 130 mm
Gesamtlänge	180 mm
Verpackung	lose verpackt
Gewicht	365 g

Anschluss	Lieferumfang	Artikel-Nr.:
R 1/8	ohne Zubehör	7611213