

## Modell 36



Rohrversion	Gehäuse verzinkt
Medium	geeignet für Fette bis NLGI2
Füllmenge	300 ccm lose befüllt
Anschluss	M 9 x 1
Förderdruck	120 – 200 bar

Typ	Anschluss M 9 x 1	Artikel-Nr.:
36	Hohlmundstück 500	7136413
36/S	Spitzmundstück 500/S	7136113
36/H	Hydraulikmundstück 500/H	7136213

## Stoßfettpresse aus verzinktem Stahl

- Form B gem. DIN 1282
- geeignet für das Abschmieren von Kegel-, Kugel- und Trichterschmiernippeln

Förderleistung	0,7 ccm/Hub
Rohrmaß	Ø 50 mm x L 155 mm
Rohrlänge	240 mm
Verpackung	lose verpackt
Gewicht	300 g

Typ	Anschluss M 9 x 1	Artikel-Nr.:
36/NS	Nadel-Spitzmundstück 500/NS	7136313
36/K	Kombimundstück 500/K	7136513

## Modell 40 – 44



Rohrversion	Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Medium	geeignet für Fette bis NLGI2
Anschluss	M 9 x 1
Verpackung	lose verpackt

Typ	Anschluss M 9 x 1	Artikel-Nr.:
40	Hohlmundstück 500	7140433
40/S	Spitzmundstück 500/S	7140133
40/H	Hydraulikmundstück 500/H	7140233
40/NS	Nadel-Spitzmundstück 500/NS	7140333
40/K	Kombimundstück 500/K	7140533

Typ	Anschluss M 9 x 1	Artikel-Nr.:
42	Hohlmundstück 500	7142433
42/S	Spitzmundstück 500/S	7142133
42/H	Hydraulikmundstück 500/H	7142233
42/NS	Nadel-Spitzmundstück 500/NS	7142533
42/K	Kombimundstück 500/K	7142733

## Kolbenstoßfettpresse aus schlagfestem Kunststoff

- Form A gem. DIN 1282
- mit Teleskoprohr zum Ausziehen
- für druckvolles und präzises Abschmieren von Kegel-, Kugel- und Trichterschmiernippeln

	Typ 40	Typ 42	Typ 44
Füllmenge	70 ccm	110 ccm	180 ccm
Förderdruck (ca.)	140 bar	180 bar	200 bar
Förderleistung	0,8 – 1,2 ccm/Hub	0,8 – 1,2 ccm/Hub	0,8 – 1,2 ccm/Hub
Gesamtlänge	240 mm	270 mm	335 mm
Rohrmaß (Ø x L)	36 x 100 mm	41 x 110 mm	45 x 135 mm
Gewicht	100 g	120 g	150 g

Typ	Anschluss M 9 x 1	Artikel-Nr.:
44	Hohlmundstück 500	7144433
44/S	Spitzmundstück 500/S	7144133
44/H	Hydraulikmundstück 500/H	7144233
44/NS	Nadel-Spitzmundstück 500/NS	7144533
44/K	Kombimundstück 500/K	7144733